



## ПАНЕЛЬНЫЕ ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ

# TERMOTECH-1250 TERMOTECH-1600

**НОВИНКА**

Потолочные инфракрасные обогреватели с температурой поверхности от 100°C до 135°C разработаны для коммерческих и промышленных помещений.

### Модель TERMOTECH-1250

Температура поверхности: 100°C.  
Применяется для установки в помещениях небольшой высоты.

### Модель TERMOTECH-1600

Температура поверхности: 135°C.  
Применяется для помещений с повышенными теплопотерями.

### Описание:

Для установки потолочной панели необходимо закрепить ее на, подходящем для этого, подвесе (например цепи) при помощи четырех стандартных кронштейнов.

Потолочные панели не требуют какого-либо обслуживания.

Для регулирования температуры в помещении следует использовать одноступенчатый комнатный термостат.

Температура поверхности

**100°C-135°C**



Каждая панель оснащена 4-мя специальными кронштейнами для подвески на цепи (цепь в комплект не входит)



Подвод электропитания

### ■ Описание



Сладкие и промышленные помещения



Супермаркеты

### ■ Технические характеристики

Модель	Мощность (Вт)	Напряжение (В)	Ток (А)	Класс защиты	Класс изоляции	Размеры (ДхШхВ) (мм)	Вес (кг)
TERMOTECH-1250	1250	230	5,4	IP40	I	1800 x 590 x 62	9,5
TERMOTECH-1600	1600	230	6,9	IP40	I	1800 x 590 x 62	9,5

TERMOTECH

Инфракрасные обогреватели