



Typ / Type : UNO-67-500-4 E		Art.-Nr. / Art.-No. : F08-50015	
U	230V (50Hz)	$\Delta p_{fa}$ min	-- Pa
P <sub>1</sub>	1.57 kW	$\Delta I$	8 %
I <sub>N</sub>	7.30 A	I <sub>A</sub> / I <sub>N</sub>	2.3
n	1310 min <sup>-1</sup>		IP54
C <sub>400V</sub>	30 $\mu$ F		01.024
t <sub>R</sub>	40 °C		66 kg

--- Kennlinie bei Nennspannung; bei axialer Durchströmung der Unobox / performance curve at rated voltage; at axial air flow in Unobox

LWA <sub>rel</sub> A-bewertet bei V=0,5*V <sub>max</sub> LWA <sub>rel</sub> A-weighted at V=0,5*V <sub>max</sub>		fM [Hz]						
		125	250	500	1K	2K	4K	8K
LWA <sub>2</sub> [dB(A)]	Gehäuse / casing	-6	-3	-8	-9	-18	-24	-32
LWA <sub>5</sub> [dB(A)]	Ansaugseite / inlet side	-19	-7	-6	-6	-8	-11	-20
LWA <sub>6</sub> [dB(A)]	Ausblasseite / outlet side	-20	-11	-8	-3	-9	-13	-22

